



Allegato n. 8

Capitolato Speciale d'Appalto

ISH 2017

Francoforte (Germania), 14-18 marzo 2017

Messe Frankfurt

Halle 4.1 Stand H52

Halle 4.2 Stand A41 e K60

Halle 10.1 Stand C61 e C59

- A) **Descrizione tecnica** del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti;
- B) **Planimetrie** della fiera con indicazione degli stand da allestire;
- C) **Progetto:**
- 8C.1 Pianta e prospetti Padiglione 4.1
 - 8C.2 Pianta e prospetti Padiglione 10.1
 - 8C.3 Visualizzazioni esemplificative.

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti, gare in corso.

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

Le aree espositive sono suddivise in tre differenti padiglioni ma gli allestimenti sono caratterizzati da scelte progettuali e materiche simili.

In particolare gli spazi espositivi da allestire sono:

- padiglione 4.1: stand collettivo (isola rettangolare di 16 m x 9 m per un totale di 144 mq)
- padiglione 4.2: due stand singoli (A41 di 5 m x 3 m per un totale di 15 mq; K60 di 4,5 m x 3 m per un totale di 13,5 mq)
- padiglione 10.1: stand collettivo (C59 di 17 m x 4 m per un totale di 68 mq e C61 di 11 m x 6 m per un totale di 66 mq)

PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie degli stand (sia collettivi che singoli) con finitura in laminato di colore tortora chiaro **Ral 1019 o grigio tortora Ral 7047**. Per alcuni stand singoli potrà essere richiesto un colore differente, in base alle esigenze specifiche degli espositori.

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC e delle prese elettriche e l'ancoraggio delle strutture.

Occorre che la pedana consenta l'accesso per disabili.

STRUTTURA DELLO STAND

Le aree espositive dovranno essere suddivise in spazi aziendali aventi diverse metrature, come da planimetria allegata. **Le metrature assegnate a ciascuna postazione non potranno in nessun modo essere modificate.**



In particolare:

Stand collettivi:

- PAD 4.1 – Emmevi Rubinetterie, 18 mq stand H52
- PAD 4.1 – Fiore Rubinetterie e Nuova Osmo, 35 mq stand G49
- PAD 4.1 – Miro Europe, 16,5 mq stand G55
- PAD 4.1 – Omez, 12 mq stand G51
- PAD 4.1 – Rubinetterie MCM., 15 mq stand G45
- PAD 4.1 – Rubinetterie Ritmonio, 22 mq stand H44
- PAD 4.1 – Vifra, 12 mq stand H48
- PAD 4.1 – Zanetta Starvalves, 13,5 mq stand H50

- PAD 10.1 – APM, 19 mq, stand C55
- PAD 10.1 – Idrosfer - Negri, 25 mq, stand C61 C
- PAD 10.1 – Onda Therm 16 mq, stand C57
- PAD 10.1 – Ottinetti Sergio, 12 mq stand C61 A
- PAD 10.1 – Rastelli Rubinetterie, 12 mq, stand C59
- PAD 10.1 – Rubinetteria Malgorani Pietro e Bitre Rubinetterie, 18 mq, stand D56
- PAD 10.1 – Rubinetterie Ritmonio, 20 mq stand C61 B
- PAD 10.1 – Metalli Stampati Cavaletto, 12 mq stand D54

Stand singoli:

- PAD 4.2 – Rubinetteria Quaranta, 15 mq stand A41
- PAD 4.2 – Ferplast, 13,5 mq stand K60

Struttura e partizioni fra gli stand individuali

La struttura proposta può essere realizzata sia con elementi autoportanti in falegnameria sia con strutture americane, rivestite in mdf o tamburato con appoggi verticali sul perimetro e all'interno dell'area espositiva. Le strutture devono avere finitura colore bianco opaco RAL 9010.

Le pareti di divisione da altri stand devono essere ben finite sul retro ed essere alte almeno 400 cm. L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in tamburato ignifugo con finitura di colore bianco opaco RAL 9010, la finitura delle pareti di fondo dei singoli stand deve essere dello stesso colore della pedana: tortora chiaro Ral 1019 o grigio tortora Ral 7047.

Come specificato più avanti, al punto dotazioni per aziende, alle pareti verranno appese delle mensole-ripiani di grandi dimensioni ed espositori, per esporre oggetti anche pesanti, pertanto occorre che le pareti siano molto stabili e bisogna inserire dei rinforzi in corrispondenza dell'aggancio delle mensole a parete.

Le pareti di divisione dovranno essere autoportanti e saranno alte circa 250 cm, la parete centrale 300 cm.

Qualora richiesto dai singoli espositori, in ogni stand è necessario prevedere una struttura magazzino da realizzarsi con pannellature verniciate, colore da definire e porta di ingresso a battente con serratura. Qualora nello spazio siano presenti delle colonne, il magazzino dovrà essere costruito in modo da inglobarle.

In "testa" a tutte le pareti divisorie, in prossimità dei lati verso i corridoi sono previsti due setti con le seguenti caratteristiche

Setto A: base 10 cm, h 260 colore tortora **chiaro** Ral 1019 o grigio tortora Ral 7047



Setto B: base 25 cm, h 275 colore da definire. I due setti proseguono anche sulla sommità delle pareti creando una sorta di cornice della parete (vedi disegno allegato).

Struttura orizzontale

Nel padiglione 4.1, poiché le altezze lo consentono, si prevede di realizzare una struttura americana con fascione appesa al di sopra dello stand collettivo.

L'americana dovrà essere opportunamente dimensionata da un professionista abilitato, i ganci e gli appendimenti devono essere a norma, la struttura in ottimo stato (l'ente fiera si riserva di controllare giunti e saldature). I costi di appendimento sono a carico dell'allestitore.

La struttura americana si svilupperà su tutto il perimetro, dovrà essere completamente celinata nella parte inferiore, con materiale idoneo, bianco, in grado di creare un effetto di luce diffusa.

I fronti dell'americana saranno rivestiti con pannellature di almeno 80 cm di altezza, da ricoprire interamente di stampa grafica, retroilluminate.

Sull'americana verranno posizionate le luci che devono essere molto potenti per garantire un ottimo livello di illuminamento dei prodotti esposti.

Nel padiglione 10.1 è impossibile prevedere degli appendimenti e l'altezza massima consentita e di 300 cm. In questo padiglione pertanto, il fascione perimetrale orizzontale alto verrà appoggiato direttamente sulla struttura delle pareti (arretrato di 20 cm rispetto al filo esterno). I company name, in estruso, dovranno essere posizionati a filo della struttura.

Stand singoli padiglione 4.2: per gli stand singoli si prevede la stessa struttura descritta per l'allestimento del padiglione 10. 1.

DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le dotazioni elencate e le posizioni delle stesse indicate nei disegni allegati sono solo indicative.

Come indicato nel contratto, al punto 3.12 l'Appaltatore dovrà verificare le dotazioni effettive direttamente con i singoli espositori che hanno la facoltà di confermare la dotazione prevista oppure prevedere sostituzioni con elementi analoghi e di concordare le posizioni più idonee per la tipologia dei prodotti da esporre, ad esempio alcuni espositori potrebbero non aver bisogno delle basi espositive ma richiedere una vetrina o mobiletto aggiuntivo o un desk reception con sgabello, oppure richiedere un numero inferiore di mensole e dei ganci.

Anche i company name da riprodurre devono essere concordati con i singoli espositori.

Per garantire una buona resa dal punto di vista dell'immagine complessiva, si richiede l'utilizzo di materiali e arredi di buon design, nuovi o in ottimo stato di conservazione.

Stand di dimensioni da 12 a 18 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo rotondo bianco o in vetro satinato e 4 sedie di buon design (bianche o in plexiglass trasparente);

N°1 mobiletto con dimensione 100 x 50 x 100 cm h con anta chiudibile a chiave e mensole interne, finitura laccato bianco;

N°1 vetrinetta bianca bassa (dimensioni 100 x 50 x 100 cm h) di buon design, finitura laccato bianco, con illuminazione interna e finiture con scuretto luminoso alla base, composta da una parte chiusa e una parte vetrinata di almeno 40 cm h chiudibile a chiave e con una mensola interna. Prevedere sul fronte una scritta in prespaziato e/o logo aziendale. In alternativa alla vetrinetta i singoli espositori potranno richiedere un mobiletto di analoghe dimensioni e caratteristiche o una vetrina bianca alta (dimensioni 100 x 50 x 200 cm h) di buon design, con illuminazione interna e finiture con scuretto luminoso alla base, chiudibile a chiave e con mensole interne;

N° 2 espositori per piccole campionature a forma cilindro autoportante da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensioni indicative (da verificare con i singoli espositori):



- diam 70cm h 80cm
- diam 100cm h 100cm

N° 3 mensole bianche, saldamente fissate a parete, con illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate). Le mensole devono essere in grado di sostenere carichi elevati; dimensioni indicative, da confermare in base alle esigenze espositive dei singoli espositori: 200 o 250 cm profondità almeno 30 cm. Posizione e quantità da verificare con i singoli espositori;

N°1 cornice, finitura in colore da comunicare, di dimensione 80 x 120 cm ove inserire un pannello con stampa grafica su supporto;

N°1 porta depliant da terra di buon design;

Prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 piccolo magazzino (se richiesto dall'azienda), chiuso con porta a battente di buona qualità e chiudibile con serratura, attrezzato con:

- n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti;
- n°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- n°1 barra con appendiabiti e/o ganci;
- n° 1 presa elettrica.

Per quanto riguarda l'illuminazione, oltre a quanto previsto a livello generale, si richiede che i fari siano molto potenti, montati su strutture in aggetto rispetto alle pareti con le mensole e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori/ mensole;

N°1 scritta tridimensionale, spessore 3 cm con il company name dell'azienda, h font 35/ 40 cm, finitura *colore da definire*.

Stand di dimensioni da 18 a 35 mq

Per gli spazi espositivi più grandi la dotazione di base, descritta precedentemente verrà integrata aggiungendo:

- n° 1 tavolo e 4 sedie
- n° 3 mensole con le stesse caratteristiche
- n. 1 vetrina (bassa o alta) con le stesse caratteristiche
- n° 1 presa elettrica

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi Par e Sagomatori) su tutta la struttura americana e sulle pareti e i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto, dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi **adeguati alla normativa della fiera**.

Il posizionamento dei fari è molto importante per l'illuminazione dello stand, pertanto occorre prevedere dei binari / americane con fari appesi a soffitto, da verificare con l'ente fiera. I costi di appendimento sono a carico dell'allestitore.

Prevedere inoltre:

Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino ed in corrispondenza di ogni vetrinetta espositiva. Considerare le dotazioni che verranno alimentate elettricamente per definirne la corretta potenza.

Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno dei magazzini ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione.

NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi per evitare che si creino dei sovraccarichi di tensione.



GRAFICA

L'allestimento comprende la stampa, gli esecutivi e il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

In particolare si ricorda che:

- tutti i fascioni perimetrali, sia sulla struttura americana appesa, sia sui fronti delle strutture verticali saranno ricoperti con stampa digitale in quadricromia con elementi dell'identità visiva dello stand e i nomi dei singoli espositori (company name);
- sui fronti dei mobiletti e delle vetrine basse dovranno essere posizionate scritte e/o loghi;
- occorre inoltre prevedere la stampa di una grande scritta in prespaziato per ogni espositore, con il company name (font H 25 cm), da apporre all'interno di ciascuno spazio espositivo;
- una stampa digitale in quadricromia su supporto (60 x 120 da posizionare nelle cornici).

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di dare un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

L'allestitore si impegna a **mettersi in contatto con le aziende** per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto.

L'appaltatore è tenuto ad apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.